



# EQUIPAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA

**NOVEDAD.** Rampa niveladora ISO HTL 2 de ahorro energético, cuadros de maniobra con BlueControl y SmartControl, así como un sistema de bloqueo de ruedas MWB2 para una mayor seguridad en el trabajo

**HÖRMANN**



# Plataformas de carga hidráulicas

Combinación de rampa niveladora con uña retráctil y elevador de tijera





### Conjunto de mesa y rampa elevadoras

Con el conjunto de mesa y rampa elevadoras se pueden realizar dos funciones completamente diferentes en un espacio reducido:

#### Uso como rampa niveladora **1**

En el nivel de la rampa, el conjunto de mesa y rampa elevadoras funciona como una rampa niveladora de uña retráctil hidráulica convencional: salva la distancia y una posible diferencia de alto a la superficie de carga del camión, permitiendo así un proceso de carga y descarga eficiente.

#### Uso como mesa de tijera **2 3 4**

Además, con la mesa de tijera integrada, también es posible subir la mercancía de forma sencilla y rápida del nivel de la calzada al suelo de la nave o, al contrario, bajar la mercancía de la nave al nivel de la calzada. En esta situación está bloqueada la función como rampa niveladora.


**IMPORTANTE.** ¡En las mesas de tijera no está permitido el transporte de personas! Planifique un paso para el personal en las inmediaciones.

#### Zona de trabajo y dimensiones

Longitud de la rampa niveladora (Largo de pedido)

2750

3000



+

340

370

395

430

-

345

400

395

430

Ancho de pedido

2000, 2100, 2250

Diferencia de altura máx. como elevador de tijera

1250

Longitud de la uña:  500 mm  1000 mm (opcional)

Todas las medidas en mm

\* Para un desnivel máx. del 12,5 % según la norma EN 1398

#### Importante:

El foso se debe realizar de modo que no haya puntos de aplastamiento ni cizallamiento. La zona debajo de la mesa elevadora no debe ser accesible. Una puerta delante de conjunto de mesa y rampa elevadoras hasta el nivel de la calzada o una placa protectora frontal lo pueden garantizar.